

4105A TOPRAK DİRENCİ TEST CİHAZI

4105A earthing resistance test device

TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL DATA

Katalogdaki teknik özellikler



Ürün kodu / Product code

TES 60010

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Ölçüm kademeleri	Toprak direnci: 0–20 Ω / 0–200 Ω / 0–2000 Ω ; toprak voltajı (50/60 Hz): 0–200 V AC
Doğruluk	Toprak direnci: $\pm 2\%$ rdg $\pm 0,1 \Omega$ (20 Ω); $\pm 2\%$ rdg ± 3 dgt (200/2000 Ω). Toprak voltajı: $\pm 1\%$ rdg ± 4 dgt.
Aşırı yükleme koruması	Toprak direnci: 10 saniye için 280 V AC; toprak voltajı: 1 dakika için 300 V AC
Ebatlar	105 × 158 × 70 mm
Ağırlık	0,55 kg
Güç kaynağı	6 × R6P (AA, 1,5 V)
Aksesuar	Test kabloları (kırmızı 20 m, sarı 10 m, yeşil 5 m), yardımcı toprak kazıkları, basitleştirilmiş ölçüm probu, taşıma çantası, boyun askısı, kullanım kılavuzu

